

SnapLok, das rotierende **Profiwerkzeug** - zum Ausschlagen von Fängen aller Art und zum Reinigen von Rauchfängen, Poterien, Rauchrohren, Herden, Kesseln, Kaminöfen und Lüftungsleitungen.

## KURZANLEITUNG

*ANWENDUNGSTIPPS FÜR RAUCHFANGKEHRER, LÜFTUNGSANIERER UND OFENBAUER*

### Verwendung und Einsatz der Stangen

---

Die metrischen Nylonstangen werden mit Doppelkupplungen verbunden und mit einem Akku-Bohrschrauber angetrieben.



Die Stangen werden je nach Bedarf zusammengesteckt - erst die dünneren, dann die stärkeren Stangen. Die stärkeren Stangen geben Halt, die dünneren Stangen sind flexibel.



Die Reinigungsköpfe werden mit der Doppelkupplung am Stangeneende montiert. Je nach Einsatzgebiet werden die entsprechenden Köpfe aufgesetzt.



Als Handschutz ist der Power Grip-Griffschutz zu verwenden. Dieser bietet idealen Schutz vor den rotierenden Stangen.

### Antrieb mit der Akku-Bohrmaschine

---

Für den Antrieb des Snaplok-Systems ist ein Akku-Bohrschrauber zu verwenden. Eine **strombetriebene Bohrmaschine ist ausdrücklich nicht geeignet**. Durch die zu starke Umdrehung werden Stangen und Reinigungsköpfe zu stark belastet und können brechen. (Achtung: Garantieansprüche entfallen!)

Der Bohrmaschinenadapter wird in das Bohrfutter eingeschoben und fixiert.



**ACHTUNG:** Der Akku-Bohrschrauber ist erst dann in Betrieb zu nehmen, wenn sich der Reinigungskopf im Kehrgegenstand befindet.

## Ausschlagen von Fängen

---

Bei Ausschlagarbeiten an gemauerten Fängen (mit einem Kettenkopfausschlag-Apparat) sind die stärkeren Stangen (15-18 mm) zu verwenden.



Keramische und Metallfänge werden mit den Fäden und Stahlseilen vom Hartrußbelag befreit.

Mehr Infos zu den verschiedenen Stangen und Reinigungsköpfen: [www.questershop.at](http://www.questershop.at)

## Reinigung von Lüftungen

---

Für die Reinigung von Lüftungsrohren (DM 100 -150 mm) empfehlen wir die Verwendung der diversen Bürsten sowie die dünnen Stangen (8 – 12 mm), die durch ihre Flexibilität eine leichte und gründliche Reinigung ermöglichen.



Für größere Lüftungsrohre sind die stärkeren Stangen (12 – 18 mm) zu verwenden.

Mehr Infos zu den verschiedenen Stangen und Reinigungsköpfen: [www.questershop.at](http://www.questershop.at)

## Beseitigung von Ruß und Staub während der Arbeiten

---

Bei Reinigungsarbeiten sollte ein Staubsauger, wie zum Beispiel der **Snaplok SootDevil Ruß- und Aschesauger** verwendet werden. Dazu kann die Stangenführung mit Absaugöffnung verwendet werden.



Zusätzlich kann ein Schaumgummi-Stück in die Reinigungsöffnung gelegt werden, dabei arbeitet man durch eine kleine Öffnung.



## Garantie

---

Bei zweckmäßiger Verwendung besteht für die Stangen **zwei Jahre Garantie**. Gegebenenfalls sind im Schadensfall eine Fotodokumentation sowie eine kurze Beschreibung des Schadensfalles erforderlich.

Für weitere Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Quester Mobil: +43 676/724 00 53

Rauchfangkehrermeister [snaplok@rauchfang-quester.at](mailto:snaplok@rauchfang-quester.at)

Rudolf Quester GmbH

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

T: 01/512 76 61

F: 01/512 76 62

office@rauchfang-quester.at <http://www.questershop.at>